

YAPILACAK İŞLEMLER :

- 1) 50*100*3 MM PROFİLLER İLE ANA KARKAS KURULACAK
- 2) 40/80/3 MM VE 40*40*1,5 MM PROFİLLER ARA ATKI OLARAK KULLANILACAK
- 3) 2 MM * 3MM (100*200) BAKLAVA SAÇ İLE KARKAS ÜZERİ KAPLANACAK
- 4) 180*70*8 MM NPU LAR TABANDAN DİREK OLARAK KULLANILACAK
- 5) PLATFORM ETRAFINA 40*100 MM DÜZ LAMA VE 12*12 MM DÖVME KARE DEMİR İLE KORKULUK YAPILACAK
- 6) GÖRÜNEN ALANLARDA FERFORJE (C) MODEL SÜS KULLANILACAK.
- 7) TÜM DEMİR AKSAM SİYAH RENKLİ ENDÜSTRİYEL BOYA İLE BOYANACAK
- 8) BİNA İÇİNDEN DIŞA ÇIKIŞI SAĞLAMAK AMACI İLE MEVCUT PENCERİNİN BULUNDUĞU DUVAR KIRILACAK, KIRILAN YERLERİN SIVASI VE BOYASI YAPILACAK
- 9) BİNA CEPHE BİTİMİNE KADAR SANDVİCH PANEL İLE ÇATI KAPLANACAK
- 10) PANEL ALTI 60*60 TAŞYÜNÜ TAVAN KAPLANACAK
- 11) HASTANE TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK İKİ ADET FOTOSELLİ KAPI KIRILAN DUVAR (BİNA İÇİ) VE ÇATI BİTİMİNE (BİNA DIŞI) MONTE EDİLECEKTİR.
- 12) HER TÜRLÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.