

SÜREKLİ FORM KAPATMA VE BASKI MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
- 2- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı ile gerekli tüm programlanmalar yapılabilir olmalıdır.
- 3- Ayarlanabilir Dijital LCD ekranı 7" büyüklüğünde dokunmatik ve renkli olmalıdır.
- 4- Kolay anlaşılabilir Türkçe menüsü olmalıdır.
- 5- Saat ve Takvim fonksiyonları olmalıdır.
- 6- Makine kapalı iken bile data saklama fonksiyonu olmalıdır.
- 7- Batch sayıcısı yeniden başlatabilme özeliğine sahip olmalıdır.
- 8- Sterilizasyon rulosu makineden çıktıktan sonra rulo üzerinde üretim, son kullanma tarihi, LOT numarası ve paketlemeyi yapan kişinin ismi ya da numarası yazılabilmelidir.
- 9- Yapıştırma kuvvet değeri, dahili basınç transmitter vasıtasıyla ölçülüp online olarak ekranda gösterilmelidir. Yapıştırma kuvveti, mikrocomputer tarafından otomatik olarak kontrol edilmelidir.
- 10- Makine istenilen ısı derecesine gelmeden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.
- 11- Kapama makinesi dakikada 10 metre kapatma yapabilmelidir.
- 12- Kapanma genişliği 12mm olmalıdır.
- 13- Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 40 saniyede 180°C ye ulaşabilmelidir.
- 14- Basılması gereken yazı karakterlerinin ebatları ayarlanabilir olmalıdır.
- 15- İstenildiğinde yazıcı devreden çıkarılabilir olmalıdır.
- 16- Flex sealing system özelliğine sahip olmalıdır. Yani 1.2cm eninde tek bariyerli yapıştırma şekline sahip olmalıdır.
- 17- 560 x 260 x 220 mm ebatlarında olmalıdır.
- 18- Ağırlığı 18 kg dan fazla olmamalıdır.
- 19- Kapama Sıcaklığı 60-220 °C arasında olmalıdır.
- 20- Gücü 500Watt olmalıdır.
- 21- Muayene aşamasında ISO 11607-1 e göre kapatma kontrolü açısından seal check test yapılacaktır, bu kontrol esnasında makine yazıcı vasıtası ile anlık yapıştırma kuvveti, yapıştırma sıcaklığı, kapatma hızı, tarih ve saat bilgisi beraber basılabilmelidir. Geçerli sonucu vermeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluk aşamasında seal check test ten 10 adet istekli firmalar tarafından tedarik edilecektir.


Feriye Karadağ YALÇIN
Sedük Hizmetleri Müdürlüğü