

LED IŐIK

100 W stüdyo led

Led panelin besleme gerilimi 220V, 50 Hz AC olacaktır.

Led panelin ışık akışı en az 3000 lümen olacaktır. (fotometrik 1m ölçüm)

Panelin ışık dağılımı homojen olacaktır.

Panelin gövdesi metal ve darbeye dayanıklı olacaktır.

Işık rengi 3800 ile 4300 Kelvin arasında olacaktır.

Panelin renksel geri verim endeksi (CRI) en az %90 olacaktır.

Panelin şebeke voltajı değişimlerinde ışık kaybı olmayacaktır. (210 V – 240 V)

Panelin LED garantisi 50000 (elli bin) saat olmalıdır.

Panelin LED harici ürün garantisi en az 2 yıl olmalıdır.

(Ürünlerin kurulumu için ücret alınmayacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü yere kurulu, hazır ve çalışır bir şekilde teslim edilecektir.)

LED 3'LÜ IŐIK SETİ

Led paneller 1 taşıma çantası içerisinde, 3 adet ışık , 3 adet ayak, 3 adet akü ve 1 akü şarj cihazı olmalıdır.

Taşıma çantası içerisindeki ışıkların power kabloları en az 3m olmalıdır.

Led panelin çalışma gerilimi 220 V, 50Hz AC olacaktır.

Işık dağılımı homojen olacaktır.

Led panel gövdesi metal olacaktır.

Işık rengi 3000 K – 5700 Kelvin arası ayarlanabilecektir (bicolor) olacaktır.

Led panel renksel geri verim endeksi (CRI) en az %90 olacaktır.

Led panel şebeke voltajının değişimlerinde ışık kaybı olmayacaktır. (210 V – 240 V)

Led panel ürün elektronik garantisi en az 3 yıl , led garantisi 50000 saat olmalıdır.

Her bir led panel en az 50 – 75 Watt gücünde olmalıdır.

Led panel askı aparatları (cklemp-Power cable – Barndoor) teklif edilen ürünün içerisine dahil olmalıdır.

(Ürünlerin kurulumu için ücret alınmayacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü yere kurulu, hazır ve çalışır bir şekilde teslim edilecektir.)