

PLEVRAL SU ALTI DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme, iinin grlebilmesi iin Őeffaf olmalıdır.
2. Su altı sistemi olup gğs drenajlarında emniyetle kullanılmalıdır.
3. Kapasitesi 2000 cc \pm 200cc olmalıdır.
4. Drenaj setinin rezervuarının zerinde baŐlangıcı (0) noktasını gsterir, milimetrik lm scalası olmalıdır.
5. Hortum uzunluėu 180 \pm 10cm olmalıdır.
6. Gvde ıkıŐında kıvrılmayı nleyen spiral olmalıdır.
7. Drenaj seti orjinal fabrika ıkıŐlı steril paket iinde hazırlanmıŐ olmalıdır.
8. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
9. Ethilen oxide ile steril edilmiŐ olmalıdır.Steril olduėunu gsteren indikatr bulunmalıdır.
10. Malzemenin zerinde rne ait bilgiler,sterilizasyon yntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 \pm 1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Drenaj setinin tube'unun ucunda 3/8 x 3/8 konnektr olmalıdır.
13. Drenaj seti ve rezervuar yekpare-tek para halinde imal edilmiŐ olmalı, rezervuarın zerinde ilave kapak bulunmamalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiėi malzemeden bir (1) adet Őahit numuneyi istem yapan kliniėe teslim etmelidir.Malzemenin incelenmesinden sonra karar verilecektir.
15. Teklif veren firma,teklif ettiėi malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
KV 1089
OR 4340

Prof.Dr. mer DETİK
Kalp Damar Genel Anestezisi ABD
BaŐkanı