

**10. PROJE BAŞVURU FORMU DIŞINDA İSTENİLEN EK BELGELER**

**Teknik Şartname**

**Hexadecyltrimethylammonium bromide:** Saflığı  $\geq 98\%$  , moleküler ağırlığı 62000 g/mol, pH değeri 5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L), çözünübilirliği H<sub>2</sub>O: 100 mg/mL olmalıdır. Daha önce laboratuvarında denenmiş olmalıdır.

Saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Teslim edilecek ürüne ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge birlikte verilmelidir.

**Hexamethylenetetramine:** Saflığı  $\geq 99.0\%$ , katyon içeriği ağır metaller:  $\leq 0.001\%$  (ICP), kendiliğinden tutuşma derecesi 770 °F olmalıdır. Daha önce laboratuvarında denenmiş olmalıdır. Saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Teslim edilecek ürüne ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge birlikte verilmelidir.

**Sodium hydroxide:** Saflığı  $\geq 98\%$ , pelet formunda, empürte oranı  $\leq 1.0\%$  sodium carbonate, yoğunluğu 2.13 g/cm<sup>3</sup> 20 °C'de, buhar basıncı 3 mmHg ( 37 °C) olmalıdır. Daha önce laboratuvarında denenmiş olmalıdır.

Saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Teslim edilecek ürüne ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge birlikte verilmelidir.

**Triton X-100:** aggregation number değeri 100-155, bulanma noktası (cloud point) 65 °C ve akma noktası (pour point)  $\sim 7$  °C olmalıdır. Daha önce laboratuvarında denenmiş olmalıdır. Saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Teslim edilecek ürüne ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge birlikte verilmelidir.

**Urea :** Saflığı  $\geq 98\%$ , toz formunda, yoğunluğu 1.335 g/mL at 25 °C (lit.) olmalıdır. Daha önce laboratuvarında denenmiş olmalıdır. Saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Teslim edilecek ürüne ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge birlikte verilmelidir.

**Tüp - Santrifüj - P.P - Non Steril - Vidalı Kapaklı - 50 ml- Etekli:** Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmelidir. Tüp duvarı 6.000 RCF 'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.

**Tüp - Santrifüj - P.P - Non Steril - Vidalı Kapaklı - 50 ml:** Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilir. 6000 RCF' e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanır.

**Teksoll:** Etil Alkol + 2-Propanol içermelidir. %96 lık olmalıdır. Renksiz, berrak, karakteristik kokulu olmalıdır. 5 lt lik orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Elden teslim edilmelidir. Teslim edilecek ürüne ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge birlikte verilmelidir.